ABRAZADERAS
SÚPER PRESIÓN

ABRAZADERAS SÚPER PRESIÓN

APLICACIONES
Esta abrazadera ha sido concebida para soportar situaciones de extrema exigencia, donde las abrazaderas convencionales no logran el torque adecuado.

CARACTERÍSTICAS
Fleje: Acero al carbono SAE 1010, construido en una sola pieza.
Bulón y Tuerca: Cabeza de doble cuerpo hexagonal que evita el zafado de la llave y ranura para atornillador.

MATERIALES

ACERO CINCADO
AC

RANGO mm.	25 - 30	28 - 34	33 - 39	37 - 46	44 - 53	50 - 59	55 - 64	61 - 71	68 - 78	76 - 87	85 - 95	91 - 103	100 - 111
CODIGO	S-101	S-102	S-103	S-104	S-105	S-106	S-107	S-108	S-109	S-110	S-111	S-112	S-113
RANGO mm.	108 - 119	116 - 128	125 - 136	135 - 145	143 - 153	151 - 161	159 - 169	167 - 177	175 - 185				
CODIGO	S-114	S-115	S-116	S-117	S-118	S-119	S-120	S-121	S-122				

APLICACIONES
Estas abrazaderas proporcionan una tensión constante, compensando variaciones de diámetro debido a cambios de temperatura en la manguera. Banda de acero inoxidable 304 con resorte y tornillo de acero.

MATERIALES

ACERO INOXIDABLE 304
AI

RANGO mm.	23 - 28	26 - 32	30 - 36	34 - 40	38 - 44	42 - 48	46 - 52	50 - 58	56 - 64	62 - 70	68 - 76	91 - 103	100 - 111
ANCHO mm.	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	S-112	S-113
RANGO mm.	74 - 82	80 - 88	86 - 94	92 - 100	98 - 106	104 - 112	110 - 118	116 - 124	122 - 130	128 - 136			
ANCHO mm.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			